

MATRIZ DE COMPARACION 2016

								
Características	datAshur [®] PRO	datAshur [®] personal	datAshur [®]	datAshur [®] SSD	disk G	diskAshur [®]	diskAshur [®] PRO	diskAshur DT [®]
Cifrado por Hardware AES de 256 bits	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Activación por PIN en Teclado Alfanumérico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teclado resistente al desgaste	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capa Epoxi - Protección Contra Ataques Físicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de Autodestrucción ante Fuerza Bruta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo Automático al Desconectar de USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Sólo Lectura + Arranque	✓	✓	OPTIONAL	✓	✗	✗	✗	✗
Soporta PIN de Usuario y Administrador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Software Libre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacidades	8/16/32/64GB	8/16/32GB	4/8/16/32GB	30/60/120/240GB	250/320/500/640 750GB/1TB SSD 64GB - 1TB ⁴	250/320/500/640/750GB 1/1.5/2TB SSD 64GB - 1TB ⁴	500GB/1/1.5/2TB SSD 128GB - 1TB ⁴	1/2/3/4/6/8TB
Interfaz	USB 3.0 ¹	USB 2.0 ¹	USB 2.0 ¹	USB 3.0 ¹	USB 2.0 ¹	USB 3.0 ¹	USB 3.0 ¹	USB 3.0 ¹
Dimensiones (A, A, L)	80 x 20 x 10.5mm ²	83 x 17.4 x 8.6mm ²	80 x 20 x 10.5mm ²	95.5 x 24.5 x 12.6mm ²	120 x 84.5 x 19mm	120 x 84.5 x 19mm	120 x 84.5 x 19mm	182.8 x 114.3 x 38.1mm
Peso	max. 25g	max. 20g	max. 25g	max. 46g	max. 230g	max. 230g	max. 230g	max. 1320g
Fuente de Alimentación	Alimentación USB	Alimentación USB	Alimentación USB	Alimentación USB	Alimentación USB	Alimentación USB	Alimentación USB	Adaptador AC 12V ³
Tipo de Carcasa	Aluminio Extruido	Plástico	Aluminio Extruido	Aluminio Extruido	Plástico Engomado	Plástico Engomado	Plástico Engomado	Aluminio Extruido
CITRIX Ready	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad								
Acreditaciones	Certificado FIPS 140-2 Nivel 3, CESG CPA ⁵ , NLNCSA ⁵ FIPS Pub 197 Validado Certificado IP57	FIPS Pub 197 Validado	Certificado FIPS 140-2 Nivel 3, FIPS Pub 197 Validado Certificado IP57	Certificado FIPS 140-2 Nivel 3, FIPS Pub 197 Validado Certificado IP58	Certificado CESG CCTM FIPS Pub 197 Validado	FIPS Pub 197 Validado	Certificado FIPS 140-2 Nivel 2 FIPS PUB 197 Validado	FIPS PUB 197 Validado
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	2 Años ⁴	2 Años ⁴	2 Años ⁴	2 Años

¹ Todos los productos iStorage operan con interfaces USB 1.1, 2.0 y 3.0

² Dimensiones del datAshur Pro sin funda 78 x 18 x 10.5mm | datAshur Personal sin capuchón 77.5 x 17.4 x 8.6mm | datAshur sin capuchón 78 x 18 x 10.5mm | datAshur SSD sin capuchón 93 x 24.5 x 12.6mm

³ Se suministra con cabezas intercambiables para el Reino Unido, Europa, Australia y EE.UU.

⁴ Garantía para SSD de 3 Años

⁵ Certificaciones pendientes